



SKH

'Het Cambium'

Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen

Postbus 159, 6700 AD Wageningen

Tel. (0317) 45 34 25

E-mail: mail@skh.org

Fax (0317) 41 26 10

Website: <http://www.skh.org>

SKH-KWALITEITSVERKLARING

SKH
verklaart hierbij dat het door

Mevo Houtindustrie B.V.

geleverde

**geoptimaliseerd Accoya® opgebouwd uit 2 lamellen voor
toepassing in houten gevelelementen op basis van
BRL 0801 'Houten gevelelementen'**

voldoet aan de in bijlage 1 van deze SKH-Kwaliteitsverklaring
opgenomen productomschrijving en productprestaties.

Deze SKH-Kwaliteitsverklaring is van kracht per **16 maart 2010**
en wordt alleen dan ingetrokken als blijkt dat niet
meer wordt voldaan aan de productomschrijving en productprestaties
die zijn gesteld in bijlage 1 van deze SKH-Kwaliteitsverklaring.

Directeur

Voor SKH:

drs. H.J.O. van Doorn

Nummer

SKH/014KV-01/10



Bijlage 1

Productomschrijving en productprestaties

(behorende bij de SKH-Kwaliteitsverklaring Geoptimaliseerd Accoya® opgebouwd uit 2 lamellen)

Nummer: SKH/014KV-01/10

Uitgegeven: 16 maart 2010

Bijlage 1

Productomschrijving en productprestaties

1. Geoptimaliseerd Accoya® met een onevenredige opbouw

De opbouw is mogelijk met minimaal 2 lamellen van max. 50 mm en 75 mm dikte met maximaal 50% dikteverschil.

2. Kwaliteit lijmverbinding

De lijmverbinding dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de BRL 2902 'Geoptimaliseerd hout voor niet-dragende toepassingen'. Er dient getest te worden conform de BRL 2902 'Geoptimaliseerd hout voor niet-dragende toepassingen'.

3. Bewerking

Hout bestemd voor kozijnen dient bewerkt en afgewerkt te worden volgens de BRL 0801 'Houten gevelelementen'.

4. Verwerking

De breedste lamel dient altijd aan de buitenzijde van het element gesitueerd te worden.

5. Merken

Elk deel wordt gemerkt met het SKH-kwaliteitsmerk. De uitvoering van het merk is als volgt:

- logo SKH-Kwaliteitsverklaring;
- nr. SKH/014KV-01;
- productiedatum.

